

UPS Blue

Gli UPS on-line doppia conversione serie BLUE (oggi nelle nuove versioni AP e CB), caratterizzati da ingresso e uscita trifase, sono progettati per garantire una protezione totale di sale server, centri di elaborazione dati, utenze industriali, impianti di illuminazione, dispositivi elettromedicali, motori, macchine a controllo numerico e dispositivi per telecomunicazioni.

SPECIFICHE PRODOTTO

	BLUE-VT 10000	BLUE-AP 10000	BLUE CB-SE 10000	BLUE CB-SE 20000	BLUE-AP 20000	BLUE-AP 30000	BLUE CB-SE 40000
	POTENZA						
VA/W	10.000VA/10.000W	10.000VA/9.000W	10.000VA/10.000W	20.000VA/20.000W	20.000VA/18.000W	30.000VA/27.000W	40.000VA/40.000W
Power Factor	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0
	INGRESSO						
Fase	Trifase + terra						
Tensione (Vac)	380 / 400 / 415						
Frequenza (Hz)	50 / 60 ±10%						
Distorsione della corrente in ingresso	≤ 3%						
Fattore di potenza	> 0.99						
	USCITA						
Fase	Trifase + terra						
Tensione (V)	380 / 400 / 415						
Variazione statica tensione	±1%						
Forma d'onda	Sinusoidale						
Distorsione armonica	THD<= 1% carico lineare, THD<= 3% non lineare						
Frequenza	45~55Hz / 54~66Hz Sincronizzata						
	50/60 ±0.05Hz						
Fattore di cresta	3:1 max						
	TEMPO TRASFERIMENTO						
Assenza rete	Zero						
Inverter / Bypass	4ms						
ECO / Inverter	<10ms						
	EFFICIENZA						
Da rete	96% (>98% in Eco Mode)	94% (>98% in Eco Mode)	96% (>98% in Eco Mode)				
Da batteria	>96%	>92%	>96%				
	BATTERIA						
Tipo	Pb sigillate 12V						
Autonomie Standard*	/10, /20	/30, /60	/15, /20, /40	/10, /20, /40		/10, /15, /30, /60	/10
Carica	6-12 ore a seconda delle impostazioni di carica						
	SOVRACCARICO						
Da Rete	Fino al 110% 60 min, fino al 125% 10 min, fino al 150% 1 min, oltre il 150% 150ms (500ms per gruppi CB-SE)						
	INDICAZIONI						
Display LCD	Indica lo stato di funzionamento e i parametri dell'UPS						
	ALTRE FUNZIONI						
Parallelo	Incluso						
	DIMENSIONI						
(LxPxH) mm	630x250x826	500x706x960	440x840x1320		500x706x960	500x706x1230	440x850x1320
	PESO (Versione batterie standard)						
Peso netto	124kg	239kg	200kg	246kg	239kg	261kg	370kg
	AMBIENTE						
Temperature	0~40°C / 20~90%						
Rumore	<60dB @ 1m	<55dB @ 1m	<48dB @ 1m	<52dB @ 1m	<55dB @ 1m		<56dB @ 1m
	INTERFACCIA						
USB/RS232	Windows, MAC (Linux, IBM Aix, Sun Solaris, FreeBSD)						
Opzione slot	Interno: SNMP / AS400						
	SOFTWARE						
Incluso	UPS Monitor & PC Shutdown						
	EMERGENCY POWER OFF						
Epo	Incluso						
	PROTEZIONI						
Di serie	Sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura						

PARTICOLARI PRODOTTO



Blue-AP 10-20-30Kva



UPS Blue CB - SE



UPS Blue VT-10K

DOWNLOAD

Scarica il catalogo completo "UPS & Static Converters"