



## UPS Blue

Gli UPS on-line doppia conversione serie BLUE (oggi nelle nuove versioni AP e CB), caratterizzati da ingresso e uscita trifase, sono progettati per garantire una protezione totale di sale server, centri di elaborazione dati, utenze industriali, impianti di illuminazione, dispositivi elettromedicali, motori, macchine a controllo numerico e dispositivi per telecomunicazioni.

## SPECIFICHE PRODOTTO

	BLUE-VT 10000	BLUE-AP 10000	BLUE-CB-SE 10000	BLUE-CB-SE 20000	BLUE-AP 20000	BLUE-AP 30000	BLUE-CB-SE 40000
	<b>POTENZA</b>						
VAW	10.000VA/10.000W	10.000VA/9.000W	10.000VA/10.000W	20.000VA/20.000W	20.000VA/18.000W	30.000VA/27.000W	40.000VA/40.000W
Power Factor	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0
	<b>INGRESSO</b>						
Fase	Trifase + terra						
Tensione (Vact)	380 / 400 / 415						
Frequenza (Hz)	50 / 60 ±10%						
Distorsione della corrente in ingresso	≤ 3%						
Fattore di potenza	> 0.99						
	<b>USCITA</b>						
Fase	Trifase + terra						
Tensione (V)	380 / 400 / 415						
Variazione statica tensione	±1%						
Forma d'onda	Sinusoidale						
Distorsione armonica	THD<= 1% carico lineare, THD<= 3% non lineare						
Frequenza	45-55Hz / 54-66Hz Sincronizzata						
Fattore di cresta	50/60 ±0.05Hz						
	<b>TEMPO TRASFERIMENTO</b>						
Absenza rete	Zero						
Inverter / Bypass	4ms						
ECC / Inverter	<10ms						
	<b>EFFICIENZA</b>						
Da rete	96% (>98% in Eco Mode)	94% (>98% in Eco Mode)			96% (>98% in Eco Mode)		
Da batteria	>96%	>92%			>96%		
	<b>BATTERIA</b>						
Tipo	Pb sigillate 12V						
Autonomie Standard*	/10, /20	/30, /60	/15, /20, /40		/10, /20, /40	/10, /15, /30, /60	/10
Carica	6-12 ore a seconda delle impostazioni di carica						
	<b>SOVRACCARICO</b>						
Da Rete	Fino al 110% 60 min, fino al 125% 10 min, fino al 150% 1 min, oltre il 150% 150ms (500ms per gruppi CB-SE)						
	<b>INDICAZIONI</b>						
Display LCD	Indica lo stato di funzionamento e i parametri dell'UPS						
	<b>ALTRE FUNZIONI</b>						
Parallelo	Incluso						
	<b>DIMENSIONI</b>						
(LxPxA) mm	630x250x826	500x706x960	440x840x1320		500x706x960	500x706x1230	440x850x1320
	<b>PESO (Versione batterie standard)</b>						
Peso netto	124kg	239kg	200kg		246kg	239kg	261kg
	<b>AMBIENTE</b>						
Temperatura	0-40°C / 20-90%						
Rumore	<60dB @ 1m	<55dB @ 1m	<48dB @ 1m		<52dB @ 1m	<55dB @ 1m	<56dB @ 1m
	<b>INTERFACCIA</b>						
USB/RS232	Windows, MAC (Linux, IBM AIX, Sun Solaris, FreeBSD)						
Opzione slot	Interno: SNMP / AS400						
	<b>SOFTWARE</b>						
Incluso	UPS Monitor & PC Shutdown						
	<b>EMERGENCY POWER OFF</b>						
Epo	Incluso						
	<b>PROTEZIONI</b>						
Di serie	Sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura						

## PARTICOLARI PRODOTTO



Blue-AP 10-20-30Kva    UPS Blue CB - SE    UPS Blue VT-10K

## DOWNLOAD

Scarica il catalogo completo "[UPS & Static Converters](#)"