

# UPS Yellow Evo 3000RT

Gli UPS serie YELLOW EVO RT 1-3K sono gruppi di continuità in versione Rack/Tower con Ingresso e Uscita monofase e fattore di potenza 0.9. Offrono tutti i vantaggi della tecnologia on-line doppia conversione per garantire la massima protezione di carichi sensibili come workstation e soprattutto server preservandoli da qualsiasi problema di alimentazione. Dimensioni compatte, flessibilità di montaggio (installabili sia in rack che come tower) e possibilità di monitoraggio da remoto sono le caratteristiche principali di questa nuova serie di UPS.

## SPECIFICHE PRODOTTO

| | UPS YELLOW EVO 3000RT |
|---|---|
| | **POTENZA** |
| VA/W | 3000VA/2700W |
| | **INGRESSO** |
| Fase | Monofase + terra |
| Tensione | 220/230/240 |
| Frequenza | 40~70Hz |
| Fattore di potenza | > = 0.99 |
| | **USCITA** |
| Fase | Monofase + terra |
| Tensione | 220/230/240 |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Distorsione armonica | THD<= 2% carico lineare, THD<= 6% non lineare |
| Frequenza | · 46~54Hz / 56~64Hz Sincronizzata |
| | · 50/60 ±0.05Hz Da batteria |
| Fattore di cresta | 3:1 max |
| Prese | 8 x IEC |
| | **TEMPO TRASFERIMENTO** |
| Assenza rete | Zero |
| Inverter / Bypass | 4ms |
| ECO / Inverter | <10ms |
| | **EFFICIENZA** |
| Da rete | 88% |
| Da batteria | 83% |
| | **BATTERIA** |
| Tipo | Pb sigillate 12V |
| Autonomie Standard* | /10 |
| Carica | 6 ore al 90% |
| | **SOVRACCARICO** |
| Da Rete | 12s @ 102%~130% |
| Da batteria | 1,5s @ 105%~130% |
| | **INDICAZIONI** |
| Display LCD | Indica lo stato di funzionamento e i parametri dell'UPS |
| | **ALLARMI SONORI** |
| Da batteria | Beep ogni 4s |
| Batteria scarica | Beep ogni secondo |
| Sovraccarico | Beep 2 volte ogni secondo |
| Avaria | Beep continuo |
| | **DIMENSIONI** |

| | |
|---|---|
| (LxPxH) mm | 438 x 608 x 87 (2U) |
| | **PESO** |
| Peso netto | 29kg |
| | **AMBIENTE** |
| Temperature | 0~40°C / 20~90% |
| Rumore | <50dB @ 1m |
| | **INTERFACCIA** |
| USB (opz RS232) | Windows, MAC (Linux, IBM Aix, Sun Solaris, FreeBSD) |
| Opzione slot | Interno: SNMP / AS400 |
| | **SOFTWARE** |
| Incluso | WinPower, UPS Monitor & PC Shutdown |
| | **EMERGENCY POWER OFF** |
| Epo | Incluso |
| | **PROTEZIONI** |
| Di serie | Sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura |

## PARTICOLARI PRODOTTO





## RICHIEDI INFORMAZIONI

Hai dubbi o perplessità sul prodotto? Scrivi a web@sce.it