

UPS Yellow Evo 10000

Gli UPS serie YELLOW EVO sono gruppi di continuità in versione Tower e/o Rack con Ingresso e Uscita monofase. Offrono tutti i vantaggi della tecnologia on-line doppia conversione per garantire la massima protezione di carichi sensibili come workstation e server preservandoli da qualsiasi problema di alimentazione. Sono caratterizzati da autonomie elevate, con la possibilità di estensione del back up time con mobili batterie esterni.

SPECIFICHE PRODOTTO


	UPS YELLOW EVO 10000
	POTENZA
VA/W	10.000VA/9.000W
	INGRESSO
Fase	Monofase + terra
Tensione	178~275Vac
Frequenza	45~55Hz / 54~66Hz
Fattore di potenza	> = 0.99
	USCITA
Fase	Monofase + terra
Tensione	208/220/230/240 Vac
Forma d'onda	Sinusoidale
Distorsione armonica	THD<5%
Frequenza	45~55Hz / 54~66Hz Sincronizzata
	50/60 ±0.05Hz Da batteria
Fattore di cresta	3:1 max
Prese	Morsettiera
	TEMPO TRASFERIMENTO
Assenza rete	Zero
Inverter / Bypass	Zero
ECO / Inverter	<10ms
	EFFICIENZA
Da rete	>88%
Da batteria	>85%
	BATTERIA
Tipo	Pb sigillate 12V
Autonomie Standard*	/10, /20, /45, /60
Carica	6 ore al 90%
	SOVRACCARICO
Da Rete	120s @ 105%~125%
Da batteria	30s @ 125%~130% / 1s @ 150%
	INDICAZIONI
Display LCD	Indica lo stato di funzionamento e i parametri dell'UPS
	ALLARMI SONORI
Da batteria	Beep ogni 4s
Batteria scarica	Beep ogni secondo
Sovraccarico	Beep 2 volte ogni secondo
Avaria	Beep continuo
	DIMENSIONI
(LxPxH) mm	260x550x708
	PESO

Peso netto	95kg
	AMBIENTE
Temperature	0~40°C / 0~95%
Rumore	<50dB @ 1m
	INTERFACCIA
USB (opz RS232)	Windows, MAC (Linux, IBM Aix, Sun Solaris, FreeBSD)
Opzione slot	Interno: SNMP / AS400
	SOFTWARE
Incluso	WinPower, UPS Monitor & PC Shutdown
	EMERGENCY POWER OFF
Epo	Incluso
	PROTEZIONI
Di serie	Sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura
	VERSIONI RACK
(LxPxH) mm	438x594x130 (3U)

PARTICOLARI PRODOTTO







RICHIEDI INFORMAZIONI

Hai dubbi o perplessità sul prodotto? Scrivi a web@sce.it