

UPS Yellow Evo G2 5000

Gli UPS serie YELLOW EVO G2 sono gruppi di continuità in versione Tower e/o Rack con Ingresso e Uscita monofase. Offrono tutti i vantaggi della tecnologia on-line doppia conversione per garantire la massima protezione di carichi sensibili come workstation e server preservandoli da qualsiasi problema di alimentazione. Sono caratterizzati da alta efficienza (PF 1.0) e da dimensioni contenute.


SPECIFICHE PRODOTTO

	UPS YELLOW EVO G2 5000
	POTENZA
VA/W	5000VA/5.000W
	INGRESSO
Fase	Monofase + terra
Tensione	220/230/240
Frequenza	40~70Hz
Fattore di potenza	> = 0.99
	USCITA
Fase	Monofase + terra
Tensione	220/230/240
Forma d'onda	Sinusoidale
Distorsione armonica	THD<= 2% carico lineare, THD<= 6% non lineare
Frequenza	46~54Hz / 56~64Hz Sincronizzata
	50/60 ±0.05Hz Da batteria
Fattore di cresta	3:1 max
Prese	Morsettiera
	TEMPO TRASFERIMENTO
Assenza rete	Zero
Inverter / Bypass	4ms
ECO / Inverter	<10ms
	EFFICIENZA
Da rete	>98%
Da batteria	>93%
	BATTERIA
Tipo	Pb sigillate 12V
Autonomie Standard*	/15
Carica	6 ore al 90%
	SOVRACCARICO
Da Rete	10min @ 105%~125%
Da batteria	30s @ 125%~150%
	INDICAZIONI
Display LCD	Indica lo stato di funzionamento e i parametri dell'UPS
	ALLARMI SONORI
Da batteria	Beep ogni 4s
Batteria scarica	Beep ogni secondo
Sovraccarico	Beep 2 volte ogni secondo
Avaria	Beep continuo
	DIMENSIONI
(LxPxH) mm	225x452x589
	PESO
Peso netto	60kg

	AMBIENTE
Temperature	0~40°C / 20~90%
Rumore	<50dB @ 1m
	INTERFACCIA
USB (opz RS232)	Windows, MAC (Linux, IBM Aix, Sun Solaris, FreeBSD)
Opzione slot	Interno: SNMP / AS400
	SOFTWARE
Incluso	WinPower, UPS Monitor & PC Shutdown
	EMERGENCY POWER OFF
Epo	Incluso
	PROTEZIONI
Di serie	Sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura
	VERSIONI RACK
(LxPxH) mm	N/A

PARTICOLARI PRODOTTO





RICHIEDI INFORMAZIONI

Hai dubbi o perplessità sul prodotto? Scrivi a web@sce.it